


A base d'acqua
Traspirante
Minerale
Riciclabile
VOC free
Pulitore

Guarda la scheda sul sito

# 1. DETERGENTE PER LA MUFFA

## EPA TANT PRIMER - DETERGENTE MINERALE PER INTERNO ED ESTERNO

rev.04.2025

Prodotto in Italia da

**Colorificio Giovanazzi srl**

Località Santa Cecilia, 18 38061 Chizzola di Ala TN

39 0464 696 646

Info@giovanazzicolor.it

giovanazzicolor.it

## DESCRIZIONE

Primer igienizzante. Si usa come imprimitura su superfici contaminate da funghi, alghe, muffe e batteri. Detergente sanificante, indicato anche in casi dove vi è pericolo di contaminazione microbica.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La formazione di muffe sulle pareti è un problema che tocca molte abitazioni. Abbinato alla finiture dedicate è il nuovo ciclo formulato appositamente per debellare qualsiasi tipo di muffa, pur rimanendo in linea con i criteri di estrema sicurezza per l'utilizzatore e la salvaguardia dell'ambiente.

I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia i biocidi se usati in modo scorretto possono creare dei rischi. Ad esempio l'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Come pertanto i contenitori con presenza di prodotto devono essere adeguatamente smaltiti.

Principi attivi: Ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri CAS 63449-41-2 EINCAS 264-151-6 index 612-140-00-5

ATTENZIONE: NON MESCOLARE CON PRODOTTI A BASE CLORO E NON APPLICARE PRODOTTI A BASE CLORO PRIMA E DOPO AVER APPLICATO 1. DETERGENTE PER LA MUFFA

| | |
|---|---|
| **INDICAZIONI DI IMPIEGO** | Prodotto specifico per il trattamento di superfici infestate da funghi alghe e muffe come: bagni, cucine, cantine, caseifici, panifici, ambienti industriali, facciate di edifici esterni ecc. |
| **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** | Applicare su superfici ben asciutte. |
| **INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE** | Applicare il prodotto tale e quale con pennello o rullo sulle superfici da trattare. Dopo alcune ore sarà assicurata una completa distruzione delle spore ed una perfetta sterilizzazione. Pulire e spazzolare ogni efflorescenza non desiderata e procedere quindi alla pitturazione con prodotti specifici antimuffa, antialga. Con forte presenza di muffa, se necessario, ripetere l'operazione.<br><br>Il prodotto MINERAL CLEAN è un biocida che ha la sua funzione nel momento in cui viene applicato fino alla sua completa asciugatura. Ciò significa che bisogna rispettare i suoi tempi di asciugatura in modo che agisca su muffe, alghe ecc., avere accortezza di non procedere alla tinteggiatura quando il prodotto è ancora bagnato per lasciarlo agire bene e non far interferire i biocidi presenti con la pittura finale.<br><br>Avendo comunque indebolito il supporto, non attendere troppi giorni prima della stesura delle mani a finire. |
| **COLORAZIONE** | Incolore |
| **CONSERVAZIONE** | 6 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C<br><br>TEME IL GELO |

**Colorificio Giovanazzi srl**
Località Santa Cecilia, 18 38061 Chizzola di Ala TN

| | |
|---|---|
| **INDICAZIONI DI SICUREZZA** | Vedi la scheda di sicurezza |
| **ESSICCAZIONE** | Secco in profondità 12-24 ore<br>Sovrapplicazione 2-3 ore (asciutto al tatto)<br>(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa. |
| **AVVERTENZE** | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.<br><br>Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Può essere corrosivo per i metalli.<br><br>Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).<br><br>A contatto con acidi libera gas tossici<br><br>Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.<br><br>Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. |

**Colorificio Giovanazzi srl**
Località Santa Cecilia, 18 38061 Chizzola di Ala TN

## VOCE DI CAPITOLATO

Primer detergente minerale ai sali quaternali d'ammonio contro funghi, muffe e batteri. Applicare uno o due mani su supporti contaminati da funghi, muffe o batteri a una o due mani fino a completa copertura delle macchie.

Prodotto pronto all'uso, consumo medio 0,10Kg/m2 per mano.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

## NORME

I dati riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da COLORIFICIO GIOVANAZZI SRL in qualsiasi momento senza preavviso.

Il Cliente o l'utilizzatore, è sempre tenuto a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso corrisponda all'ultima versione emessa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.giovanazzicolor.it.

L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Prodotto in Italia da

**Colorificio Giovanazzi srl**

Località Santa Cecilia, 18 38061 Chizzola di Ala TN

39 0464 696 646

Info@giovanazzicolor.it

giovanazzicolor.it